КАТАЛОГ

ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидравлический пресс мод. МНР-15 / МНР-30

Напольный пресс для снятия и установки зубчатых колес, универсальных соединений, шкивов, ступичных подшипников, поршневых пальцев, сгибания, распрямления и соединения деталей.

Особенности

• Двухскоростной привод обеспечивает быстрое достижение штоком поверхности детали
• Ручной и ножной комбинированный привод
• Прочная возвратная пружина обеспечивает быстрое возвращение поршня в исходное положение
• Ход штока поршня 150 и 200 мм
• Регулируемый по высоте стол (9 положений для МНР-15 и 7 положений для МНР-30)
• Манометр для контроля прикладываемого усилия.

Развиваемое усилие, т	30	50
Ход штока поршня, мм	150	200
Рабочее пространство, мм	151...1031	68…1048
Ширина стола, мм	535	730
Количество положений стола	9	7
Размеры ШхГхВ, мм	795x700x1833	1030x800x1877
Вес нетто, кг	167	298

Стандартная комплектация

- рабочий стол;
- встроенный указатель прикладываемого усилия;
- механическая лебедка;
- комбинированный гидравлический привод с переключателем.

Гидравлический пресс мод. CDR (с С-образной станиной) с нижней плитой

- Пресс с С-образной жесткой станиной.
- **Исполнение – без верхней плиты**, с механизмом крепления цилиндрического хвостовика инструмента;
- Серия CDR в стандартном исполнении изготавливается с усилием от 25 до 80 тонн;
- Оснащен фронтальным регулятором хода плунжера;
- Гидравлическая группа двухскоростная, с автоматическим переходом от высокой скорости подвода к рабочей;
- Пресс управляется педалью. Контрольная панель с переключателем на ручное и авто управление, а также переключателем на одно и двухскоростной режим;

Технические характеристики:

Параметры	Ед.изм	CDR-50	CDR-80	CDR-100	CDR-150
Максимальное усилие	тонн	50	80	100	150
Мощность двигателя	кВт	4	4	5,5	7,4
Консоль	мм	265	290	325	375
Рабочая скорость	мм	6,3	5,7	6,2	4
Скорость подвода	мм/сек	30	28	30	26
Скорость возврата	мм/сек	42	40	49	40
Максимальное давление	бар	320	320	320	320
Ход	мм	250	250	250	250
Нижний стол	мм	450x450	500x500	550x550	650x650
Максимально открытая высота	мм	400	400	400	400
Высота стола над уровнем пола	мм	850	850	900	950
Длина	мм	960	1000	1050	1095
Ширина	мм	1350	1500	1650	1850
Высота	мм	2020	2020	2160	2295
Вес	кг	1480	1750	2340	3220

Гидравлический пресс мод. CMR (с С-образной станиной) с верхней и нижней плитой

- Прессы серии CMR специально разработаны для выполнения работ, связанных с глубокой вытяжкой, штамповкой, высечкой, формообразованием, и т.д.;
- Имеет С-образную жесткую станину;
- **Исполнение - наличие нижней и верхней плиты для крепления рабочей оснастки.**

Технические характеристики:

Параметры	Обозначение	Ед.изм.	CMR-50	CMR-80	CMR-100	CMR-150
Максимальное усилие		тонн	50	80	100	150
Мощность двигателя		кВт	4	5,5	7,5	7,5
Консоль	J	мм	265	290	325	375
Рабочая скорость		мм/сек	6,3	5,7	6,2	4,0
Скорость подвода		мм/сек	30	28	30	26
Скорость возврата		мм/сек	42	40	49	40
Максимальное давление		бар	320	320	320	320
Рабочий ход		мм	250	250	250	250
Нижний стол	F x G	мм	700x450	700x500	800x550	900x650
Верхний стол	H x I	мм	550x300	600x350	650x400	700x450
Максимально открытая высота	E	мм	400	400	400	400
Высота стола над уровнем пола	D	мм	850	850	900	950
Длина	B	мм	1180	1230	1260	1400
Ширина	A	мм	1350	1500	1650	1850
Высота	C	мм	2045	2060	2245	2390
Вес		кг	1750	2180	2820	3850

Гидравлический пресс мод. CFR (с С-образной станиной) с увеличенными размерами плит

- Прессы серии CFR специально разработаны для выполнения работ, связанных с глубокой вытяжкой, штамповкой, высечкой, формообразованием, и т.д.;
- Имеет С-образную жесткую станину;
- Исполнение – увеличенные размеры нижней и верхней плит для крепления рабочей оснастки.

Технические характеристики:

Параметры	Обозначение	Ед.изм.	CFR-80	CFR-100	CFR-150
Максимальное усилие		тонн	80	100	150
Мощность двигателя		кВт	7,5	7,5	7,5
Консоль	J	мм	340	375	400
Рабочая скорость		мм/сек	9	8	5,1
Скорость подвода		мм/сек	107,8	107,8	69
Скорость возврата		мм/сек	154,5	154,5	100,5
Максимальное давление		бар	290	290	290
Рабочий ход		мм	450	450	450
Нижний стол	F x G	мм	800x550	850x600	900x650
Верхний стол	H x I	мм	650x400	700x450	750x500
Максимально открытая высота	E	мм	650	650	650
Высота стола над уровнем пола	D	мм	850	900	950
Длина	B	мм	1500	1950	2135
Ширина	A	мм	1260	1310	1360
Высота	C	мм	2640	2790	2910
Вес		кг	2980	3820	4100

Гидравлический пресс мод. RMR (с П-образной станиной)

- Прессы с П-образной жесткой станиной, предназначены для штамповки, глубокой вытяжки и других работ, требующих использование инструмента;
- Усилие от 80 до 500 тонн;

Технические характеристики:

Характеристика	Обозначение	Ед.изм.	RMR-80	RMR-100	RMR-150	RMR-220	RMR-300	RMR-500
Максимальное усиление		тонн	80	100	150	220	300	500
Мощность двигателя		кВт	5,5	7,4	7,4	11	11	14,7
Рабочая скорость		мм/сек	5,7	6,2	4	3,8	2,8	2,8
Скорость подвода		мм/сек	28	30	26	17	14	10,6
Скорость возврата		мм/сек	40	49	40	30	21	16,6
Максимальное давление		бар	320	320	320	320	320	320
Рабочий ход		мм	250	250	250	300	300	500
Диаметр направляющих		мм	50	50	50	60	60	80
Нижний стол	F x G	мм	700x500	700x500	750x550	800x600	850x650	900x800
Верхний стол	I x J	мм	600x450	600x450	650x500	700x550	750x600	1000x850
Максимально открытая высота	E	мм	400	400	400	500	500	700
Просвет (слева-направо)	H	мм	800	800	850	900	950	1150
Высота стола над уровнем пола	D	мм	900	900	950	1000	1000	1000
Длина	A	мм	1475	1525	1675	1875	2025	2580
Ширина	B	мм	955	955	985	1095	1145	1400
Высота	K	мм	2475	2555	2700	3045	3115	3250
Вес		кг	2080	2340	2890	4680	5500	14750

Гидравлический пресс мод. MVR (4-х колонный)

Мощные четырехколонные прессы серии MVR предназначены для штамповки, глубокой вытяжки и других работ.

Технические характеристики:

Параметры	Ед.изм.	MVR-50	MVR-80	MVR-100	MVR-150	MVR-220	MVR-300
макс. усилие	тонн	50	80	100	150	220	300
мощность двигателя	кВт	4	5,5	7,5	11	15	22
рабочий ход	мм	450	450	450	450	450	450
скорость подвода	мм/с	45	39	38	29	27	21
рабочая скорость	мм/с	10	8	9	8	7	6
скорость возврата	мм/с	60	56	59	45	49	31
диаметр колонн	мм	60	80	100	120	120	150
размер стола	мм	970x620	1150x770	1400x950	1440x990	1640x1040	2050x1100
просвет между колоннами	мм	750x400	900x500	1050x600	1050x600	1200x650	1550x650
открытая высота	мм	600	600	650	700	750	800

Кривошипный пресс мод. JC-23

Прессы однокривошипные простого действия, открытые, с механизированной регулировкой высоты, наклоняемые. Предназначены для выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки. На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с Т-образными пазами и отверстием для работы «на провал». Конструктивно пресс выполнен с возможностью наклона станины в вертикальной плоскости. Пресс оснащен безопасным механизмом торможения, позволяющим заблокировать подвижную рабочую часть пресса в любой позиции. Может комплектоваться фотоэлектронной системой защиты, устройствами механизированной подачи заготовок.

Технические характеристики:

Параметры	JC 23-10	JC 23-16	JC 23-25	JC 23-35	JC23-40	JC23-63	JC23-100
Номинальное усилие, т	10	16	25	35	40	63	100
Ход ползуна регулируемый, мм	60	70	80	100	120	120	140
Частота ходов ползуна, в мин.	145	125	60	53	55	50	45
Высота открытия пресса, мм	130	160	180	180	220	270	290
Размеры стола, мм	240x360	300x450	400x600	380x610	480x710	480x710	600x900
Диаметр отверстия в столе, мм	100	100	120	130	180	180	200
Толщина подштамповой плиты, мм	40	40	70	70	80	90	110
Мощность привода, кВт	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Габаритные размеры, мм	915x700x1690	1150x900x1910	1325x990x2140	1490x1080x2200	1600x1180x2310	1810x1350x2640	1710x1060x2600
Масса пресса, кг	600	1080	1900	2440	3180	4200	6800

Кривошипный пресс мод. JH-21

Предназначены для выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки.

Высокоточные однокривошипные прессы простого действия, открытые, с механизированной регулировкой высоты и гидравлической системой защиты от перегрузки. На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с Т-образными пазами и отверстием для работы «на провал». Сварная станина пресса обладает высокой прочностью, что обеспечивает высокую точность работы. Шестигранные направляющие со специальным бронзовыми пластинами обеспечивают мягкий и тихий ход ползуна. Прессы оснащены безопасными механизмами торможения, позволяющие заблокировать подвижную рабочую часть пресса в любой позиции. По отдельному заказу комплектуются устройством автоматической подачи заготовки, штампами и системой автоматического управления.

Модель	JH21-25	JH21-40	JH21-63	JH21-80	JH21-110	JH21-125
Номинальное усилие, т	25	40	63	80	110	160
Длина хода ползуна,мм	80	100	120	140	160	
Частота ходов ползуна, мин постоянное/переменное	100/80-120	80/70-90	70/60-80	60/50-70	50/40-60	50/40-60
Высота открытия пресса, мм	250	270	300	320	350	350
Размеры стола, мм	400x700	440x810	580x900	580x1000	680x1150	680x1150
Диаметр отверстия в столе, мм	150	160	180	220	220	260
Толщина подштамповой плиты, мм	80	110	110	120	140	140
Мощность привода, кВт	3	5,5	5,5	7,5	11	11
Габаритные размеры, мм	1280x1050x2050	1600x1200x2400	1800x1210x2520	1850x1280x2850	2010x1430x3040	2010x1450x3400
Масса пресса, нетто/брутто кг	2800/3250	4000/4500	6100/7000	8000/9200	9500 / 9700	9600 / 9700